

Aufsatzmodul für Küchenhauben



Saubere Küchenabluft



Art.-Nr.: 590000
Manox-UV-Filter
spülmaschinengeeignet



Manox UV-Abluftfilter	Einsatzmöglichkeit (Installation zwischen Haube und Abluftkanal)	Einbaubeispiel	Abluft-Volumen	Druckverlust
Typ-M-ST-01 1x oder 2x UV-Abluftfilter für Friteusen / Grillhauben als Aufsatzmodul, komplett einbaufertig			1.400 m³/h (1x Manox) 2.200 m³/h (2x Manox) 4,0-7,0 m/s Luftgeschwindigkeit	ca. 30 Pa

Ideal für Fast-Food-
Restaurants

Einbaumodul für Abluftkanäle



Nie mehr solche
Abluftkanäle!

- weniger Fett im Abluftsystem
- weniger Geruch
- keine Brandgefahr mehr durch Fettablagerungen
- einfache Wartung
- einfache Reinigung in der Gewerbespülmaschine
- beliebig auf jedes Abluftvolumen erweiterbar



Art.-Nr.: 590001
Innox-UV-Filter
spülmaschinengeeignet

Innox UV-Abluftfilter	Einsatzmöglichkeit (Installation in Abluftkanal)	Einbaubeispiel mit 4 UV-Modulen	Abluft-Volumen Druckverlust
Typ-I-MT-01 1x oder 2x UV-Abluftfilter für Abluftkanäle, komplett einbaufertig, mit Einbau- rahmen UV-Modul, Steuerkasten			1.400 m³/h (1x Innox) 4,0-7,0 m/s Luftge- schwindigkeit ca. 30 Pa