

Artikelnummer / Article number: LF1120246

DEU

ELEKTROVENTIL PARKER 2 WEGE 230V 50Hz

VE161.4EV - Anschlüsse $\varnothing$ 1/4"FF - max. 10 bar

Dichtung aus VITON - Öffnung $\varnothing$ 2,2 mm

mit Spule KT09 9W 220/230V 50Hz

Flüssigkeitstemperatur -10°C+140°C

ENU

PARKER SOLENOID VALVE 2 WAYS 230V 50Hz

VE161.4EV - connections $\varnothing$ 1/4"FF - max 10 bar

VITON seal - orifice $\varnothing$ 2.2 mm

with coil KT09 9W 220/230V 50Hz

fluids temperature -10°C+140°C

ESP

ELETTROVÁLV. PARKER 2 VÍAS 230V 50Hz

VE161.4EV - conexiones $\varnothing$ 1/4"FF - máx 10 bar

estanqueidad de VITON - abertura $\varnothing$ 2,2 mm

con bobina KT09 9W 220/230V 50Hz

temperatura fluidos -10°C+140°C

FRA

ELECTROVANNE PARKER 2 VOIES 230V 50Hz

VE161.4EV - raccords $\varnothing$ 1/4"FF - max. 10 bar

joint en VITON - orifice $\varnothing$ 2,2 mm

avec bobine KT09 9W 220/230V 50Hz

température fluide -10°C+140°C

ITA

ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE 230V 50Hz

VE161.4EV - attacchi $\varnothing$ 1/4"FF - max 10 bar

tenuta in VITON - orificio $\varnothing$ 2,2 mm

con bobina KT09 9W 220/230V 50Hz

temperatura fluidi $-10^{\circ}\text{C}+140^{\circ}\text{C}$