

Artikelnummer / Article number: LF1120280

DEU

MAGNETVENTIL ODE 3-WEGE 110V 50/60Hz

Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS

Dichtung aus RUBIN - Öffnung \varnothing 1,5 mm

KONISCHER Anschluss

mit Spule BSA08110DS 110V 50/60Hz 14,5VA

Flüssigkeitstemperatur -40°C +180°C

NSF-Zertifiziert

ENU

SOLENOID VALVE ODE 3 WAYS 110V 50/60Hz

TECNOPOLIMER PPS body

RUBY seal - orifice \varnothing 1.5 mm

CONICAL fitting

with coil BSA08110DS 110V 50/60Hz 14.5VA

fluid temperature -40°C +180°C

NSF certified

ESP

ELECTROVÁLVULA ODE 3 VÍAS 110V 50/60Hz

cuerpo de TECNOPOLÍMERO PPS

estanqueidad de RUBÍ - orificio \varnothing 1,5 mm

conexión CÓNICO

con bobina BSA08110DS 110V 50/60Hz 14,5VA

temperatura de fluido -40°C +180°C

certificación NSF

FRA

ELECTROVANNE ODE 3 VOIES 110V 50/60Hz

corps en THECNOPOLYMERE PPS

joint en RUBIS - orifice \varnothing 1,5 mm

raccord CONIQUE

avec bobine BSA08110DS 110V 50/60Hz 14,5VA

température fluides -40°C +180°C

certifié NSF

ITA

ELETTROVALVOLA ODE 3 VIE 110V 50/60Hz

corpo in TECNOPOLIMERO PPS

tenuta in RUBINO - orifizio \varnothing 1,5 mm

attacco CONICO

con bobina BSA08110DS 110V 50/60Hz 14,5VA

temperatura fluidi -40°C +180°C

certificata NSF