

Artikelnummer / Article number: LF2101328

DEU

SILIKON SCHWARZ HOCHTEMPERATUR 290 ml
geeignet zum Dichten von Boiler-Flanschen, Öfen,
Schornsteinee, Pipelines von thermischen Anlagen
und Rohre für heißen Flüssigkeitstransport, Profile
aud Edelstahl für Öfentüren.

Betriebstemperatur -60°+300°C

ENU

BLACK SILICONE HIGH TEMPERATURE 290 ml
ideal to seal boiler flanges, stoves,
fumes, pipelines of thermal plants and
pipes for hot fluid transportation, profiles of
stainless steel of door ovens any kind
operating temperature -60°+300°C

ESP

SILICONA NEGRA ALTAS TEMPERATURAS 290 ml
ideal para sellar bridas de calderas, estufas,
caños de humos, tuberías de plantas térmicas y
tuberías para transportar fluidos calientes y
perfiles de acero para cristales hornos todos tipo
temperatura de trabajo -60°+300°C

FRA

SILICONE NOIR HAUTE TEMPERATURE 290 ml
idéal pour sceller brides de chaudières, poêles,
cheminées, conduits de centrales thermiques et
tubes de transport fluides chauds et profils en
acier de verres pour les fours en tous genres.
température d'utilisation -60°+300°C

ITA

SILICONE NERO ALTE TEMPERATURE 290 ml

idoneo per sigillare flange di caldaie, stufe,
canne fumarie, condotte di impianti termici e
tubazioni per trasporto fluidi caldi e profili in
acciaio a cristalli per forni di ogni genere.
temperatura di esercizio -60°+300°C