

Artikelnummer / Article number: LF3346069

DEU

LENKROLLE PLATTENBEFESTIGUNG

mit VERZINKTEN Halterungen - Polyamidgruppe

mit Einspritz-Polyurethan beschichtet

Maße ø 100x30 mm - Fördermenge 120 Kg

Befestigungsplatte 105x85 mm

Löcherachsabstand 86-60 mm

ENU

WHEEL SWIVEL PLATE

with zinc-plated supports - polyamide nucleus

injection polyurethane coating

dimensions ø 100x30 mm - load capacity 120 kg

fixing plate 105x85 mm

distance between holes 86-60 mm

ESP

RUEDA GIRATORIA CON PLACA

con soportes CINCADOS - núcleo de poliamida

recubierto de poliuretano inyectado

dimensiones ø 100x30 mm - capacidad 120 Kg

placa de anclaje 105X85 mm

distancia entre ejes agujeros 86-60 mm

FRA

ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE

avec supports ZINGUES - noyau polyamide

revêtement en polyuréthane par injection

dimensions ø 100x30 mm - charge max. 120 Kg

plaque de fixation 105x85 mm

entre-axe 86x60 mm

ITA

RUOTA GIREVOLE A PIASTRA

con supporti ZINCATI - nucleo poliammide

rivestimento in poliuretano ad iniezione

dimensione \varnothing 100x30 mm - portata 120 Kg

piastra di fissaggio 105x85 mm

interasse fori 86-60 mm