

## Artikelnummer / Article number: LF3346072

### DEU

LENKROLLE PLATTENBEFESTIGUNG MIT BREMSE

mit VERZINKTEN Halterungen - Polyamidgruppe

mit Einspritz-Polyurethan beschichtet

Maße ø 125x30 mm - Fördermenge 180 Kg

Befestigungsplatte 105x85 mm

Löcherachsabstand 86-60 mm

### ENU

WHEEL SWIVEL PLATE WITH BRAKE

with zinc-plated supports - polyamide nucleus

injection polyurethane coating

dimensions ø 125x30 mm - capacity 180 kg

fixing plate 105x85 mm

distance between holes 86-60 mm

### ESP

RUEDA GIRATORIA CON PLACA Y FRENO

con soportes CINCADOS - núcleo de poliamida

recubierto de poliuretano inyectado

dimensiones ø 125x30 mm - capacidad 180 Kg

placa de anclaje 105X85 mm

distancia entre ejes agujeros 86-60 mm

### FRA

ROULETTE PIVOTANTE A PLATINE AVEC FREIN

avec supports ZINGUES - noyau polyamide

revêtement en polyuréthane par injection

dimensions ø 125x30 mm - charge max. 180 Kg

plaque de fixation 105x85 mm

entre-axe 86x60 mm

**ITA**

**RUOTA GIREVOLE A PIASTRA CON FRENO**

con supporti ZINCATI - nucleo poliammide

rivestimento in poliuretano ad iniezione

dimensione  $\varnothing$  125x30 mm - portata 180 Kg

piastra di fissaggio 105x85 mm

interasse fori 86-60 mm