

Artikelnummer / Article number: LF3394154

DEU

GEWINDEDICHTUNG LOCTITE 542 - 50 ml

Ester-Dymetakryl

niedrige Viskosität - braune Flüssigkeit

für Kunststoff und Metall

ideal f. Gewinden mit feiner Steigung

in der Refrigeration, Hydraulik und Pneumatik

Betriebstemperatur -55°/+150°C

DVGW - WRC Zertifikat

ENU

SEALER FOR COUPLINGS LOCTITE 542 50ml

ester dimethacrylate

low viscosity - brown liquid

for plastic and metal

ideal for fine pitch threads

in hydraulic and pneumatic refrigeration

operating temperature -55+150°C

DVGW - WRC certified

ESP

SELLADOR RACORES LOCTITE 542 - 50 ml

Éster dimetacrilado

baja viscosidad - líquido marrón

para plástico y metal

ideal para roscas con paso fino utilizadas

en la refrigeración, hidráulica y neumática

temperatura de trabajo -55+150°C

aprobado DVGW - WRC

FRA

FLACON LOCTITE 542 - 50 ml

Ester dimethacrylate

basse viscosité - liquide marron

pour plastique et métal

idéal sur les raccords filetés à pas fins

en réfrigération, hydraulique et pneumatique

température de service -55+150°C

certifié DVGW - WRC

ITA

SIGILLARACCORDI LOCTITE 542 - 50 ml

Estere dimetacrilato

bassa viscosità - liquido marrone

per plastica e metallo

ideale per filettature a passo fine utilizzate

in refrigerazione, idraulica e pneumatica

temperatura di esercizio -55+150°C

certificazioni DVGW - WRC