

## **Artikelnummer / Article number: LF3445174**

### **DEU**

ELEKTRONIKREGLER DIXELL XR40CX-0N0C1

12Vac/dc

1 Relaisausgang 20A für Kompressor

1 Relaisausgang 8A für Auftaufunktion

1 einstellbarer Digitaleingang (freier Kontakt)

2 Sonden NTC/PTC wählbar (nicht inbegriffen)

Frontmaße 78x37 Tiefe 60 mm

Einbaumass 71x29 mm

serieller Ausgang Hot Key/TTL

### **ENU**

CONTROLLER DIXELL XR40CX-0N0C1

12Vac/dc

1 relay output 20A for compressor

1 relay output 8A for defrosting

1 programmable digital input (clean contact)

2 selectable NTC/PTC probes (not included)

front dimension 78x37 depth 60 mm

mounting hole 71x29 mm

Hot Key/TTL serial output

### **ESP**

CONTROLADOR DIXELL XR40CX-0N0C1

12Vac/dc

1 salida relé 20A para compresor

1 salida relé 8A para descongelación

1 entrada digital configurable(contacto limpio)

2 sondas NTC/PTC seleccionables (no incluidas)

dimensión frontal 78x37 profundidad 60 mm

plantilla de perforación 71x29 mm

puerto serie Hot Key/TTL

## FRA

REGULATEUR DIXELL XR40CX-0N0C1

12Vac/dc

1 sortie relais 20A pour compresseur

1 sortie relais 8A pour dégivrage

1 entrée digitale configurable (contact propre)

2 sondes NTC/PTC à sélectionner (non comprises)

dimensions frontales 78x37 mm - profondeur 60 mm

découpe 71x29 mm

sortie série Hot Key/TTL

## ITA

CONTROLLORE DIXELL XR40CX-0N0C1

12Vac/dc

1 uscita relè 20A per compressore

1 uscita relè 8A per sbrinamento

1 ingresso digitale configurabile (contatto pulito)

2 sonde NTC/PTC selezionabili (non comprese)

dimensione frontale 78x37 profondità 60 mm

dima di foratura 71x29 mm

uscita seriale Hot Key/TTL