

Artikelnummer / Article number: LF3445340

DEU

STEUEREINHEIT PEGO ECP 200 BASIS 4

230V 50Hz

für ein-phasige Anlage

1 Eingang für Mikrotür

1 Ausgang für Kompressor (max. 1500W)

1 Ausgang für Kühlzellelampe (max. 800W)

1 Ausgang für Auftaufunktion (max. 3000W)

1 Ausgang für Verdampferlüfter (max. 500W)

2 Sonden NTC inbegriffen

Alarmsignal mit Led und Signalton

Größe 203x193xh79 mm

ENU

CONTROL PANEL ECP 200 BASE 4 PEGO

230V 50Hz

for single-phase system

1 microinlet

1 compressor outlet (max 1500W)

1 output for cold room light (max 800W)

1 output for defrosting (max 3000W)

1 output for evaporator fans (max 500W)

2 NTC probes included

alert alarm with led and buzzer

dimension 203x193xh79 mm

ESP

REGULADOR PEGO ECP 200 BASE 4

230V 50Hz

para planta monofásica

1 entrada para micro puerta

1 salida para compresor (máx. 1500W)

1 salida para luz cámara (máx 800W)

1 salida para descongelación (máx. 3000W)

1 salida para ventiladores evaporador (máx 500W)
2 sondas NTC incluidas
dispositivo sonoro con led y buzzer
dimensión 203x193xh79 mm

FRA

TABLEAU PEGO ECP 200 BASE 4

230V 50Hz

pour installation monophasé

1 entrée pour contact de porte
1 sortie pour compresseur (max. 1500W)
1 sortie pour lumière cellule (max. 800W)
1 sortie pour dégivrage (max. 3000W)
1 sortie pour hélice évaporateur (max. 500W)
2 sondes NTC comprises
signalisation alarme avec led et avertisseur
dimensions 203x193xh79 mm

ITA

QUADRO PEGO ECP 200 BASE 4

230V 50Hz

per impianto monofase

1 ingresso per micro porta
1 uscita per compressore (max 1500W)
1 uscita per luce cella (max 800W)
1 uscita per sbrinamento (max 3000W)
1 uscita per ventole evaporatore (max 500W)
2 sonde NTC comprese
segnalazione allarme con led e buzzer
dimensione 203x193xh79 mm