

## **Artikelnummer / Article number: LF3445519**

### **DEU**

ELEKTRONIKREGLER DIXELL XR60CH-5N2C1

230V 50/60Hz

1 Relaisausgang 20A für Kompressor

1 Relaisausgang 8A für Auftaufunktion

1 Relaisausgang 5A für Ventilatoren

2+1 Sonden NTC/PTC wählbar (nicht inbegriffen)

1 einstellbare Digitalausgang

Ausgang seriell TTL/X-REP

Maße 80x30xTiefe 62 mm

Einbaumass 71x29 mm

### **ENU**

CONTROLLER DIXELL XR60CH-5N2C1

230V 50/60Hz

1 relay output 20A for compressor

1 relay output 8A for defrosting

1 relay output 5A for fans

2+1 NTC/PTC probes select. (not included)

1 programmable digital output

serial outlet TTL/X-REP

dimension 80x30xdepth 62 mm

mounting hole 71x29 mm

### **ESP**

CONTROLADOR DIXELL XR60CH-5N2C1

230V 50/60Hz

1 salida relé 20A para compresor

1 salida relé 8A para descongelación

1 salida relé 5A para ventiladores

2+1 sondas NTC/PTC seleccionables (no incluidas)

1 salida digital configurable

salida serial TTL/X-REP

dimension 80x30xprofundidad 62 mm

plantilla de perforación 71x29 mm

## FRA

REGULATEUR DIXELL XR60CH-5N2C1

230V 50/60Hz

1 sortie relais 20A pour compresseur

1 sortie relais 8A pour dégivrage

1 sortie relais 5A pour hélices

2+1 sondes NTC/PTC à sélectionner (non comprises)

1 sortie digitale configurable

sortie série TTL/X-REP

dimensions 80x30xprofondeur 62 mm

découpe 71x29 mm

## ITA

CONTROLLORE DIXELL XR60CH-5N2C1

230V 50/60Hz

1 uscita relè 20A per compressore

1 uscita relè 8A per sbrinamento

1 uscita relè 5A per ventilatori

2+1 sonda NTC/PTC selezionabili (non comprese)

1 uscita digitale configurabile

uscita seriale TTL/X-REP

dimensione 80x30xprofondità 62 mm

dima di foratura 71x29 mm