

Artikelnummer / Article number: LF3449328

DEU

ZULAUFSCHLAUCH GEBOGEN ø 3/4" FF 2500 mm

thermoplastischer Schlauch ø 13x19 mm

Anschlüsse aus Nylon ø 3/4"F mit Dichtungen

Temperatur max. 90°C

Druck max. 10 bar

mit WRAS-Zulassung

ENU

INLET ELBOW HOSE ø 3/4" FF 2500 mm

thermoplastic hose ø 13x19 mm

nylon fittings ø 3/4"F with gaskets

max temperature 90°C

max pressure 10 bar

with WRAS approval

ESP

TUBO DE CARGA CURVO ø 3/4" FF 2500 mm

tubo termoplástico ø 13x19 mm

racores nylon ø 3/4"F con juntas

temperatura máx 90°C

presión máx 10 bar

con homologación WRAS

FRA

FLEXIBLE ALIM. COUDÉ ø 3/4" FF 2500 mm

tuyau thermoplastique ø 13x19 mm

raccords en nylon ø 3/4"F avec joints

température max. 90°C

pression max. 10 bar

homologué WRAS

ITA

TUBO CARICO CURVO ø 3/4" FF 2500 mm

tubo termoplastico ø 13x19 mm

raccordi nylon ø 3/4"F con guarnizioni

temperatura max 90°C

pressione max 10 bar

con omologazione WRAS