

Artikelnummer / Article number: LF3449584

DEU

GAS-SCHLAUCH ø 1/2"FF 1500 mm
aus Stahl AISI 316L
max Temperatur 60°C - max Druck 0,5 bar
Widerstand gegen Innendruck 6 bar
Dichtung im Falle von Brand 30 Minuten 650°C
Kapazitätswirksamkeit 2,2 m3/h
nach EUROPÄISCHER Zertifizierung EN14800

ENU

GAS HOSE ø 1/2"FF 1500 mm
made of steel AISI 316L
max temperature 60°C - max pressure 0.5 bar
resistance to 6 bar internal pressure
resistance in case of fire 30 minutes at 650°C
flow rate efficiency 2.2 m3/h
in compliance w/the EUROPEAN CERTIFICATION EN14800

ESP

TUBO FLEXIBLE GAS ø 1/2"FF 1500 mm
de acero AISI 316L
temperatura máx 60°C - presión máx 0.5 bar
resistencia a la presión interior 6 bar
resistencia en caso de incendio 30 minutos a 650°C
eficacia capacidad 2,2 m3/h
en conformidad con certificación EUROPEA EN14800

FRA

TUYAU FLEXIBLE GAZ ø 1/2"FF 1500 mm
en acier AISI 316L
température max. 60°C - pression max. 0,5 bar
pression max. avant éclatement 6 bar

résistant aux flammes 30 minutes à 650°C

débit 2,2 m³/h

conforme à la certification européenne EN14800

Non vendu en France

ITA

TUBO FLESSIBILE GAS ø 1/2"FF 1500 mm

in acciaio AISI 316L

temperatura max 60°C - pressione max 0,5 bar

resistenza alla pressione interna 6 bar

tenuta in caso di incendio 30 minuti a 650°C

efficacia portata 2,2 m³/h

conforme alla certificazione EUROPEA EN14800