

Artikelnummer / Article number: LF3600201

DEU

PATRONE FILTER BLUE MEDIUM

für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung

f. die Reduz. und Entfernung von Wassertrübungen,
Chlor, Geschmack und Geruch.

ø 87,4 Höhe 384 mm

Autonomie 15500 l

filtriert Verunreinigungen bis zu 5 Mikron

Betriebsleistung 5 l/Min

Betriebsdruck 0,6-6 bar

Betriebstemperatur 4,4-38°C

ENU

FILTER CARTRIDGE BLUE MEDIUM

for water treatment for TECHNICAL purposes

it reduces and removes water turbidity,
chlorine, tastes and odours.

ø 87.4 height 384 mm

operating range 15500 l

It retains impurities up to 5 micron

operating flow rate 5 l/min

operating pressure 0.6-6 bar

operating temperature 4.4-38°C

ESP

CARTUCHO FILTRO BLUE MEDIUM

p. tratamiento agua uso TÉCNICO

reduce y elimina las turbiedades en el agua
cloro, sabores y olores.

ø 87,4 altura 384 mm

autonomía 15500 l

Retiene impurezas hasta 5 micron

capacidad de ejercicio 5 l/min

presión ejercicio 0,6-6 bar

temperatura esercizio 4,4-38°C

FRA

CARTOUCHE FILTRANTE BLEUE MOYENNE

pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE

réduit et élimine les turbidités de l'eau,

chlore, saveurs et odeurs.

ø 87,4 hauteur 384 mm

autonomie 15500 L

retient les impuretés jusqu'à 5 microns

débit 5 L/min

pression 0,6-6 bar

température 4,4-38°C

ITA

CARTUCCIA FILTRO BLUE MEDIUM

per trattamento acqua uso TECNICO

riduce e rimuove le torbidità presenti nell'acqua,

cloro, sapori e odori.

ø 87,4 altezza 384 mm

autonomia 15500 l

Trattiene impurità fino a 5 micron

portata esercizio 5 l/min

pressione esercizio 0,6-6 bar

temperatura esercizio 4,4-38°C