

Artikelnummer / Article number: LF5069423

DEU

ELEKTRONIKREGLER DIXELL XW30LS-5N0C0-N

230V 50/60Hz

Tiefe 48 mm

1 Relaisausgang 20A für Kompressor - Faston 6,3 mm

1 Relaisausgang 8A - einstellbar - Faston 6,3 mm

1 Relaisausgang 8A - einstellbar - Faston 6,3 mm

2 Sonden NTC (nicht inbegriffen)- Faston 2,8 mm

Vordermaße 233x38 mm

Einbaumaß 150x31 mm

ENU

CONTROLLER DIXELL XW30LS-5N0C0-N

230V 50/60Hz

depth 48 mm

1 relay outlet 20A for compressor - faston 6.3 mm

1 relay outlet 8A programmable - faston 6.3 mm

1 relay outlet 8A programmable - faston 6.3 mm

2 NTC probes (not included)- faston 2.8 mm

frontal dimension 233x38 mm

mounting hole 150x31 mm

ESP

CONTROLADOR DIXELL XW30LS-5N0C0-N

230V 50/60Hz - 2 entradas sonda NTC (no incluidas)

dimensions 38x185x profundidad 48 mm

plantilla de perforación 150x31 mm

FRA

REGULATEUR DIXELL XW30LS-5N0C0-N

230V 50/60Hz

profondeur 48 mm

1 sortie relais 20A p/compresseur - cosse 6,3 mm

1 sortie relais 8A configurable - cosse 6,3 mm

1 sortie relais 8A configurable - cosse 6,3 mm

2 sondes NTC (non comprises) - cosse 2,8 mm

dimensions frontale 233x38 mm

découpe 150x31 mm

ITA

CONTROLLORE DIXELL XW30LS-5N0C0-N

230V 50/60Hz

profondità 48 mm

1 uscita relè 20A per compressore - faston 6,3 mm

1 uscita relè 8A configurabile - faston 6.3 mm

1 uscita relè 8A configurabile - faston 6.3 mm

2 sonde NTC (non comprese) - faston 2,8 mm

dimensione frontale 233x38 mm

dima di foratura 150x31 mm