

Artikelnummer / Article number: LFD449022

DEU

ZULAUFSCHLAUCH GEBOGEN 3/4" FF 2500 mm

geeignet für Wasser - TECHINSCHER Verwendung

Schlauch ø 10x14,5 mm

Nylon-Anschluss m. Pfeife 90°ø 3/4"F m. Dichtungen

Temperatur max 60°C

Druck max 10 bar

ENU

INLET ELBOW HOSE 3/4" FF 2500 mm

suitable for water TECHNICAL use

hose ø 10x14.5 mm

nylon fittings with pipe 90°ø 3/4"F with gaskets

max temperature 60°C

max pressure 10 bar

ESP

TUBO DE CARGA CURVO 3/4" FF 2500 mm

idoneo p. agua - uso TÉCNICO

tubo ø 10x14,5 mm

racor nilón con pipa 90°ø 3/4"F con burletes

temperatura max 60°C

presión max 10 bar

FRA

FLEXIBLE ALIM. COUDÉ 3/4"FF 2500M

adapté pour une eau à usage TECHNIQUE

tuyau ø 10x14,5 mm

raccord nylon coudé 90°ø 3/4"F avec joints

température max. 60°C

pression max. 10 bar

ITA

TUBO CARICO CURVO 3/4" FF 2500 mm

idoneo per acqua uso TECNICO

tubo \varnothing 10x14,5 mm

raccordo nylon con pipa 90° \varnothing 3/4" F con guarnizioni

temperatura max 60°C

pressione max 10 bar